

TFB/Y



Trinciatrice da frutteto e vigneto per erba, sarmenti e materiale legnoso fino a Ø 8 cm., da applicare a trattori con potenza compresa tra 60 e 110 HP.



Mulcher for vineyard and orchard, suited to mulch grass, bushes, pruning and branches up to Ø 8 cm. for tractors from 60 to 110 HP.



Mulchgerät für Wein- und Obstbau, für Traktoren von 60 bis 110 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Gras, Büsche und Äste bis Ø 8 cm.



Broyeur à vignobles et vergers indiqué pour broyer l'herbe, les buissons, les sarments et les tiges allant jusqu'à Ø 8 cm, pour tracteurs de 60 à 110 CV.



Trituradora para viñedos y frutales apta para triturar hierba, sarmientos y residuos de madera en general de hasta 8 cm. de diámetro para tractores con una potencia entre 60 y 110 CV.

HARDOX®

WEAR PLATE













- Attacco ai 3 punti spostabile meccanicamente, Cat. I-II.
- Displaceable 3 point linkage, Cat. I-II (mechanical).
- Versetzbarer Dreipunktbock, Kat. I-II (mechanischer).
- Attelage déportable à 3 points, Cat. I-II (mécanique).
- Enganche a los 3 puntos Cat. I-II (desplazamiento mecánico).



- Tenditore automatico delle cinghie.
- Full automatic belts adjuster.
- Automatische Riemenspannung.
- Tendeur automatique des courroies.
- Tensor automático de las correas.



- Fiancata destra arrotondata.
- Chamfered profile on the right-hand chassis' corner.
- Seitlich Abschrägung auf Mulcherrahmen.
- Coin côté droite arrondi.
- Perfil rebajado en la parte derecha.

Mod.														
		cm	Min							Max	mm	n°	n°	n°
TFB/Y 120	120	60	110	685 515 315 885	12	36	4	540 (1000)	100	140	120	560	720	
TFB/Y 140	140	60	110	875 525 355 1045	12	36	4	540 (1000)	100	160	120	610	770	
TFB/Y 160	160	60	110	875 725 355 1245	14	42	4	540 (1000)	100	180	120	660	840	
TFB/Y 180	180	60	110	875 925 355 1445	16	48	4	540 (1000)	100	200	120	700	890	
TFB/Y 200	200	80	110	875 1125 355 1645	18	54	4	540 (1000)	100	220	120	740	940	
TFB/Y 220	220	80	110	1040 1160 520 1680	20	60	4	540 (1000)	100	240	120	790	990	
TFB/Y 250	250	80	110	1040 1460 520 1980	22	66	5	540 (1000)	100	270	120	890	1100	